

# Leistungserklärung gemäß EN 13242

1. Kenncodes der Produkttypen: **TS 0/32, TS 0/45, TS 0/63** („ungebundene Tragschichten“)
2. Kennzeichen zur Identifikation der Bauprodukte: TS 0/32, TS 0/45, TS 0/63
3. Verwendungszweck: Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242
4. Hersteller: **Josef Kogler Natursteinbruch und Schotterwerk GmbH**  
9554 St. Urban, Steinweg 2
5. n.r.
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+
7. Die notifizierte Zertifizierungsstelle Austrian Standards hat auf Basis der Erstinspektion und der laufenden Überwachung die Konformitätsbescheinigung **0988-CPR-0232** für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß **EN 13242** ausgestellt.
8. erklärte Leistungen: gemäß Anhang
9. Die Leistungen der Produkte gemäß Nr. 1 und 2 entsprechen der erklärten Leistung nach Nr. 8.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

12.12. 2016

Werner Kogler, Geschäftsführer

Anhang:

| Werk:                                       | St. Urban (Diabas) | natürliche Gesteinskörnung |            |                  |         |                                                                     |                   |                   |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Merkmale                                    | Abschn.            | Anmerk.                    | Prüfnorm   | Sym.             | Einheit | ungebundene TS                                                      |                   |                   |
| Korngruppe d/D                              | 4.2                | -                          | EN 933 -1  | -                | -       | 0/32                                                                | 0/45              | 0/63              |
| Korngrößenverteilung                        | 4.3.1              | -                          | EN 933 -1  | -                | M%      | G <sub>A85</sub>                                                    | G <sub>A85</sub>  | G <sub>A85</sub>  |
| Gehalt an Feinanteilen                      | 4.6                | < 0,063                    | EN 933 -1  | f                | M%      | f <sub>3</sub>                                                      | f <sub>3</sub>    | f <sub>7</sub>    |
| Qualität der Feinteile                      | 4.7                | -                          | ÖN 4811    |                  |         | Bestanden                                                           |                   |                   |
| Kornformkennzahl                            | 4.4                | -                          | EN 933-4   | SI               | M%      | SI <sub>40</sub>                                                    | SI <sub>40</sub>  | SI <sub>40</sub>  |
| Rohdichte                                   | 5.4                | -                          | EN 1097-6  | ρ                | Mg/m³   | 2,88                                                                | 2,88              | 2,88              |
| Wasseraufnahme                              | 5.5                | -                          | EN 1097-6  | WA <sub>24</sub> | M%      | WA <sub>241</sub>                                                   | WA <sub>241</sub> | WA <sub>241</sub> |
| Anteil gebr. Körner                         | 4.5                | -                          | EN 933 - 5 | C                | M%      | C <sub>90/3</sub>                                                   | C <sub>90/3</sub> | C <sub>90/3</sub> |
| Widerstand gegen Zertrümmern                | 5.2                | LA 8/11                    | EN 1097-2  | LA               | M%      | LA <sub>30</sub>                                                    | LA <sub>30</sub>  | LA <sub>40</sub>  |
| Widerstand gegen Verschleiß                 | 5.3                | -                          | EN 1097-1  | M <sub>DE</sub>  | M%      | NPD                                                                 | NPD               | NPD               |
| Frostwiderstand                             | 7.3                | -                          | EN 1367-1  | F                | M%      | F <sub>1</sub>                                                      | F <sub>1</sub>    | F <sub>1</sub>    |
| gefährliche Substanzen, PAK, Radioaktivität | C.3.4              | bei Erfordernis            | -          | -                | -       | keine gefährlichen Bestandteile gemäß petrographischer Beschreibung |                   |                   |



# ZERTIFIKAT

## über die werkseigene Produktionskontrolle

Nr. 0988-CPR-0232

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR) gilt dieses Zertifikat für das nachstehend angeführte Bauprodukt

**Produkt:** Gesteinskörnungen

**Produktmerkmale:** Gesteinskörnungen aus Diabas

hergestellt durch oder für:

**Zertifikatsinhaber:** KOGLER Josef Natursteinbruch und Schotterwerk GmbH  
Steinweg 2, AT-9554 ST. URBAN

und hergestellt im Herstellerwerk:

**Herstellerwerk:** KOGLER Josef Natursteinbruch und Schotterwerk GmbH- Steinweg 2 - A-9554  
ST.URBAN

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der nachstehend angeführten harmonisierten Norm/en entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

**harmonisierte Norm/en:** EN 12620:2002+A1:2007

**Datum der Ausstellung:** 2014-02-14

**Datum der Erstaussstellung:** 2004-12-17

Dieses Zertifikat bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

**Dipl.-Ing. Dr. Peter Jonas**  
Director Certification

